

НАДІЙНІСТЬ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ

Досліджено алгоритми оптимального резервування, а саме, визначення пошуку кількості резервних елементів для показників надійності R- і T-типів із заданою кількістю обмежень в телекомунікаційних системах і мережах. Визначеноши топологію мережі й «бузькі місця», вирішується завдання використання резервних каналів зв'язку й обхідних маршрутів з різними типами показників надійності й надійністю обмежень.

Вступ

Контроль якості — одне з основних завдань, яке необхідно вирішувати для будь-якого підприємства. Одним з основних критеріїв якості є надійність, тобто властивість системи зберігати в часі у встановлених межах значення всіх параметрів, що характеризують здатність виконувати необхідні функції в заданих режимах і умовах експлуатації [1].

Підвищувати якість функціонування телекомунікаційних систем і мереж можна різними способами. Один з них — підвищувати їх надійність.

Як правило, методи проектування мереж передачі інформації, зводяться до того, що, маючи на вході різні характеристики компонент мережі, у тому числі й характеристики їх надійності, визначити топологію мережі й обчислити надійність у цілому.

Телекомунікаційні системи можна віднести до систем, що складаються з великої кількості підсистем. Як правило, розглянуті системи зв'язку є послідовним з'єднанням взаємозамінних ділянок, або однотипних, але рознесених у просторі.

Зі збільшенням складності системи зв'язку імовірність виходу з ладу будь-якого її компонента збільшується. Сучасні системи зв'язку використовують велику кількість елементів, що робить необхідним використання обхідних маршрутів і резервування для підвищення коефіцієнта готовності системи зв'язку в цілому.

Резервування — метод підвищення надійності об'єкта шляхом введення додаткових елементів і функціональних можливостей понад мінімально необхідних для нормального виконання об'єктом заданих функцій [1].

При вирішенні задач резервування в телекомунікаційних системах зв'язку, постає проблема не тільки забезпечення задані показники, але й зробити це економічно, тобто з найменшими сумарними витратами на резервні елементи для системи в цілому [2].

Метою цієї роботи є знаходження алгоритма оптимального введення надмірності в системі з довільною структурою одразу за двома показниками — ефективності та вартості. Змінюючи ефективність і вартість кожного елемента системи, оптимізується ефективність і вартість системи в цілому.

1. Визначення задач оптимального резервування

На практиці виникають ситуації, коли потрібно максимізувати надійність при декількох обмеженнях або мінімізувати витрати для надлишкових елементів при заданій сукупності вимог до надійності окремих телекомунікаційних підсистем. Як обмеження можуть виступати такі величини:

$R(x_1, \dots, x_m)$ — показник надійності системи за умови, що на i -ї ділянці є резервні елементи;

$T(x_1, \dots, x_m)$ — середній наробіток до відмови за умови, що на i -ї ділянці є резервні елементи.

Для різних сполучень вищезгаданих показників можливі такі формулювання задач оптимального резервування [3]:

1. Одне обмеження з показником надійності типу R .

У цьому випадку показник надійності системи визначається у вигляді добутку відповідних показників надійності окремих ділянок

$$R(x_1, \dots, x_m) = \prod_{i=1}^m R_i(x_i). \quad (1)$$

За наявності одного обмежувального фактора в умовах сформульованого завдання можлива постановка таких задач:

- а) розрідливим резервуванням системи досягти показника надійності не менше заданого R_0 із мінімально можливою вартістю резерву в цілому

$$\min_X \{C(x_1, \dots, x_m) | R(x_1, \dots, x_m) \geq R_0\}. \quad (2)$$

б) розрідливим резервуванням системи, що складається з m ділянок, досягти того, щоб при максимальному можливому показнику надійності системи R (або при мінімально можливих показниках Q або L) вартість усього резерву не перевищила заданого значення C_0

$$\max_X \{R(x_1, \dots, x_m) | C(x_1, \dots, x_m) \leq C_0\}. \quad (3)$$

Надалі R будемо інтерпретувати в термінах імовірностей безвідмовної роботи для небайдужованих систем. Однак простою заміною цих імовірностей відповідними коефіцієнтами готовності (або коефіцієнтами оперативної готовності) можуть бути розв'язані оптимальні задачі і для відновлюваних систем.

2. Одне обмеження з показником надійності типу T .

У цьому випадку показник надійності системи

$$T(x_1, \dots, x_m) = \int_0^\infty P(t | x_1, \dots, x_m) dt = \int_0^\infty \prod_{i=1}^m P_i(t | x_i) dt. \quad (4)$$

Можна сформулювати дві задачі:

- а) Пряма задача. Розрідливим резервуванням системи, що складається з m ділянок, досягти того, щоб значення середнього наробітку до відмови було не меншим від заданого T_0 з мінімально можливою вартістю резерву в цілому, тобто

$$\min_X \{C(x_1, \dots, x_m) | T(x_1, \dots, x_m) \geq T_0\}. \quad (5)$$

б) Зворотна задача. Розрідливим резервуванням системи, що складається з m ділянок, максимізувати середній наробіток до відмови T за умови, що вартість резерву не перевищить заданого значення C_0

$$\max_X \{T(x_1, \dots, x_m) | C(x_1, \dots, x_m) \leq C_0\}. \quad (6)$$

3. Кілька обмежень з показником надійності типу R .

Нехай $e M$ обмежень, наприклад, на вартість, масу, габаритні розміри тощо, які повинні бути виконані одночасно. Використовуючи введені позначення, можна сформулювати задачу

$$\max_X \{R(x_1, \dots, x_m) | C_j(x_1, \dots, x_m) \leq C_{j0}, j = 1, \dots, M\}. \quad (7)$$

Виходячи з формул (6) і економічних показників на практиці припускають

$$C_j(x_1, \dots, x_m) = \sum_{i=1}^m c_{ij} x_i. \quad (8)$$

4. Багатофункціональна схема з декількома обмеженнями.

Для багатофункціональних систем вимоги до надійності задаються у вигляді набору Вісник Вінницького політехнічного інституту, 2007, № 5

дач значень імовірності виконання кожної з цих функцій. (Значення цих імовірностей залежать від важливості їх відповідальності відповідних функцій.) Виконання кожної функції підмножини елементів, необхідні для реалізації різних функцій, можуть мати й спільні частини (перетинаються).

При цьому може бути сформульована така задача: роздільним резервуванням системи, що складається з m ділянок, домогтися, щоб імовірності виконання системою кожної з K функцій були не меншими від заданих значень при мінімальній загальній вартості резерву

$$\min_X \left\{ C(x_1, \dots, x_m) \middle| \prod_{i \in G_j} R_i^j(x_i) \geq R_0^j, j = 1, \dots, K \right\}, \quad (9)$$

де G_j — підмножина елементів, працездатність яких необхідна для виконання j -ї функції; R_0^j — необхідне значення ймовірності виконання j -ї функції.

2. Алгоритм оптимального введення надмірності в системи з довільною структурою

Далі розглянемо алгоритм оптимального введення надмірності в системи з довільною структурою. Розглянемо дяку систему, що складається з n елементів. Кожен i -й елемент може перебувати у двох станах: у стані працездатності ($S_i = 1$) і в стані відмови ($S_i = 0$).

Тоді в довільний фіксований момент часу система може перебувати в одному з 2^n різних станів $S = (S_1, S_2, \dots, S_n)$, де S_i приймає значення 0 або 1. Показник ефективності E складної системи визначається як

$$E = \sum_S H_S \Phi_S, \quad (10)$$

де H_S — імовірність S -го стану системи; Φ_S — показник умовної ефективності системи в S -му стані, підсумовування здійснюється за всіма індексами S .

Імовірність H_S може бути легко розрахована в припущенні незалежності окремих елементів

$$H_S = \prod_{i=1}^n r_i^{S_i} (1 - r_i)^{1-S_i}, \quad (11)$$

де r_i — імовірність працездатного стану i -го елемента у фіксований момент часу.

Будемо розглядати систему, елементи якої можуть бути виконані декількома різними варіантами; наприклад, i -й елемент може мати варіант $i_1, i_2, \dots, i_j, \dots$. Кожний j -й варіант i -го елемента характеризується двома показниками: надійністю $r_i(i_j)$ і вартістю $c_i(i_j)$. Передбачається, що для кожного елемента варіанти утворюють опуклу вторій домніучу послідовність.

Розглянемо задачу оптимального розподілу наявної вартості між елементами системи для того, щоб домогтися максимального показника ефективності E .

Попередньо визначимо залежність показника E від надійності кожного з елементів системи. Використовуючи (11), формулу (10) можна записати у вигляді

$$E = r_i \left(\sum_{S^*} H_{S^*} (\Phi_{S^*,1} - \Phi_{S^*,0}) + \sum_{S^*} H_{S^*} \Phi_{S^*,0} \right), \quad (12)$$

де S^* — стан системи без обліку i -го елементу; $S^*, 0$ і $S^*, 1$ — стани системи, коли всі елементи, крім i -го, перебувають у стані S^* , а i -й перебуває в стані $S_i = 0$ або $S_i = 1$ відповідно. Зрозуміло, що величини H_{S^*} не залежать від r_i .

Таким чином, з формулі (12) бачимо, що показник ефективності E є лінійною функцією r_i .

Розв'язання задачі зводиться до оптимального підвищення надійності елементів для відповідних ділянок. Для цього використовуємо методи лінійного програмування.

збільшення показника ефективності E системи при обмеженнях на сумарні витрати C_0 (або для рішення зворотного завдання: мінімізації сумарних витрат системи при обмеженні на показник E_0). Для визначення елемента, надійність якого додільніше всього підвищувати з погляду оптимізації показника ефективності системи в цілому, обчислюємо величини

$$\gamma = \left(E_i^{(1)} - E^{(0)} \right) / \left(C_i^{(1)} - C^{(0)} \right), \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad (13)$$

де $E_i^{(1)}$ і $C_i^{(1)}$ – відповідно значення показника ефективності її варгості системи на першому кроці оптимального процесу за умови, що з метою підвищення надійності варіант i_0 замінений варіантом i_1 , $i = 1, 2, \dots, n$.

Далі визначається номер елемента k , відповідний величині

$$\gamma_k = \max_{1 \leq i \leq n} \gamma_i, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (14)$$

У даного елемента здійснюється заміна варіанта k_0 на k_1 і вважається, що початковий стан перед другим кроком характеризується $E^1 = E_k^1$ і $C^{(1)} = C_k^{(1)}$. Подібний процес триває далі, тобто

$$\gamma_i^{(2)} = \left(E_i^{(2)} - E^{(1)} \right) / \left(C_i^{(2)} - C^{(1)} \right), \quad i = 1, 2, \dots, n, \text{ і т. д.} \quad (15)$$

На N -му кроці процесу система складається з таких варіантів елементів: $1_{j_1(N)}, 2_{j_2(N)}, \dots, n_{j_N(N)}$ (тут $j_i(N)$ – індекс, що означає порядковий номер варіанта i -го елемента на N -му кроці процесу), а її варгості

$$C^{(N)} = \sum_{i=1}^n C_i \left(i_{j_i(N)} \right). \quad (16)$$

Імовірно, що $N = \sum_{i=1}^n j_i(N)$, тому що на кожному кроці процесу один з елементів міняє номер варіанта на одиницю.

Значення $\gamma_i^{(N+1)}$ можна легко обчислити, використовуючи вирази (12) і (16)

$$\gamma_i^{(N+1)} = \frac{r_i \left(i_{\nu_i(N+1)} \right) - r_i \left(i_{j_i(N)} \right)}{C_i \left(i_{j_i(N+1)} \right) - C_i \left(i_{j_i(N)} \right)} \sum_{S^*} \left(\Phi_{S^*, 1} - \Phi_{S^*, 0} \right) H_{S^*}. \quad (17)$$

Якщо елементи системи мають високі показники надійності, такі, що $1 - r_i \leq \frac{1}{n}$ для всіх $i = 1, 2, \dots, n$, то можна записати

$$\sum_{S^*} \left(\Phi_{S^*, 1} - \Phi_{S^*, 0} \right) H_{S^*} \approx \sum \left(\Phi_E - \Phi_{E^*, S_K=0} \right) \left(1 - r_k \right), \quad (18)$$

де Φ_E – умовний показник ефективності системи за умови, що всі елементи її працездатні, тобто для $S_1 = 1, S_2 = 1, \dots, S_n = 1$; $\Phi_{E^*, S_K=0}$ – умовний показник ефективності системи за умови, що всі елементи її, крім k -го, працездатні, тобто для $S_1 = 1, S_2 = 1, \dots, S_{k-1} = 1, S_k = 0, S_{k+1} = 1, \dots, S_n = 1$.

Процес триває доки не буде досягнуте необхідне значення E^0 , або не буде перевищено допустиме значення C^0 .

Висновки

Сформульовано задачі оптимального резервування, а саме, визначені алгоритми попушку кількості резервних елементів для показників надійності R і T -типів із заданою кількістю Відомих Вінницького політехнічного інституту, 2007, № 5

кістю обмежень. Дане питання є досить актуальним для телекомуникаційних систем і мереж, тому що, маючи інформацію про топологію мережі й «вузькі місця», використовуються резервні канали зв'язку й обхідні маршрути з різними типами показника надійності й наявності обмежень. На практиці, визначаючи завдання оптимального резервування для телекомуникаційних систем, найчастіше розглядається алгоритм розв'язання багатофункціональних систем з декількома обмеженнями або резервування з декількома обмеженнями для показника надійності типу R .

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Черхесов Г. Н. Надежность аппаратно-программных комплексов / Учебное пособие. 1-е изд. — С-Пб., 2004 г.
2. Комарницкий Э. И. Надежность работы волоконно-оптических сетей связи и оперативное устранение аварий // LIGHTWAVE Russian Edition. — 2005 г. — № 4.
3. Надежность технических систем: Справочник / Ю. К. Беляев, В. А. Богатырев, В. В. Болотин и др.; Под ред. И. А. Ушакова. — М.: Радио и связь, 1985.

Матеріали статті рекомендовані до опублікування оргкомітетом III Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні проблеми радіоелектроники, телекомуникацій та приладобудування (СПРТП-2007)» (31.05—2.06.2007 р.)

Надійшла до редакції 30.09.07
Рекомендована до друку 04.10.07

Придко Людмила Олександровна – асистент, **Гурзулов Віктор Володимирович** – доцент.

Кафедра автоматики та телекомуникацій, Донецький Національний технічний університет